



**6 lt. ABF**  
Type: F6LJM

## Kvalitetsslokkere produsert av Feuerschutz Jockel i Tyskland!

### FEUERSCHUTZ JOCKEL.

Jockel håndslukkere er produsert etter den Europeiske standard EN-3 og er trykkladet, klare til bruk!

Alle Jockel håndslukkere er godkjent av Det Norske Veritas.

### KONTROLL OG SERVICE.

For optimal sikkerhet av din håndslukker så foreta kontroll og service i henhold til Norsk Standard nr. 3910 av en kompetent person fra våre forhandlere.

Se oversikt på vår hjemmeside, [www.jockel.no](http://www.jockel.no).

### BRUKSOMRÅDE FOR FRITYRSLOKKER.

Frityrslokker er i spesielt beregnet på kjøkken hvor det er frityrkoker samt steke/koke apparater hvor det kan oppstå brann i frityr/steke-fett. Frityrslokkeren har en spesiell skumvæske som gjør at det danner seg et såpeligne belegg over frityrvæsken som hindrer retenning.

I tillegg dekker også slukkeren A og B branner. Skum har også en kjølede og kvelende slokkeeffekt. Skum er spesielt egnet mot væskebranner.

**ABF**

ABF står for at slokkemidlet skum dekker branner i:



**Brann i tre, papir  
og tekstiler etc**



**Brann i væsker som  
bensin, olje, maling etc.**



**Brann i frityrvæsker  
og stekefett**

Jockel håndslukkere er produsert og sertifisert etter NS-EN-3, den Europeiske Standard for brannslukkere og etter M.E.D. 96/98/EC, Marine Equipment Directive (rattmerket).

**Tekniske data:**

Type:	Effekt-klasse:	Trykk:	Teperatur-område:	Tømmetid og lengde:	Diameter: mm	Høyde: mm	Bredde: mm	Vekt: kg
F6LJM 6 lt. ABF skum	13A 113B 75F	9 bar	+5°C til + 60oC	38 sek. 4 m	150	592	240	10

Kan benyttes til slokking av brann i elektriske anlegg opp til 1000 V. Min. 1 m avstand.



Forhandler:

**Brannverntjenesten**Smaugsveien 50  
1628 EngelsvikenT: 951 55 456  
post@brannverntjenesten.no  
www.brannverntjenesten.no

Importør:

Jockel Norge AS  
Rjukan Næringspark  
3660 RjukanT: 928 777 00  
F: 3509 0099  
E: [post@jockel.no](mailto:post@jockel.no)  
I: [www.jockel.no](http://www.jockel.no)